

Underhaug

UNDERHAUG 3720
2-reihige Kartoffellegemaschinen

tkS

MEKANISKE

www.tksmek.com



Underhaug 3720

2-reihige Kartoffellegemaschinen – schnell, präzise, zuverlässig



Dammerformer



Legerohre

Die Underhaug 3720 sind die 2-reihige Kartoffellegemaschinen in der Baureihe 3700. Die Konstruktion basiert auf Jahrzehnten Erfahrung im Bau einiger der weltweit meistverkauften Kartoffellegemaschinen. Großer Wert wurde auf Präzision, technische Ausstattung, einfache Bedienung und Haltbarkeit gelegt. Die Baureihe 3700 bietet alle diese Eigenschaften.

Die 3720 ist für Reihenabstände zwischen 75 und 90 cm einstellbar und bietet voll hydraulischen oder mechanischen Antrieb an, Zudeckscheiben oder Häufelkörpern zur Abdeckung, verschiedene Schartypen und eine hohe Legegeschwindigkeit. Diese Eigenschaften in Verbindung mit dem großen Behälter, großen Rädern, der guten Sicht aus der Schlepperkabine und einfache Bedienung aller Funktionen machen die 3720 zur ersten Wahl moderner Kartoffelbauern. Die hydraulische/elektronische Version bietet voll hydraulischen Antrieb, stufenlose Abstandseinstellungen

in der Kabine, optional automatische Tiefenregelung und Behälter-Kippfunktion, Legeüberwachung, Geschwindigkeitsregelung, Legekontrolle, Hektarzähler, Felddaten usw.

Ein konventionelles Getriebe treibt das mechanische Modell an, bei den 30 Legeabstände durch einfachen Übersetzungswechsel möglich sind. Ansonsten ist es ebenso robust und durchdacht konstruiert wie die hydraulische Version.

Die 3700 verfügt über neue Stahlbecher, zwei unterschiedlich große Kunststoffeinsätze, eine obenliegende Trommel mit großem Durchmesser und einstellbaren mechanischen Becherbandrüttler.

Technische Spezifikationen 3720

Modelle:	3720H	3720M
Reihenanzahl:	2	
Reihenabstand:	75-90 cm	
Bunkerkapazität:	1200 / 1700 kg	
Radgröße:	11.5/80x15.3	
Antriebssystem:	hydr./el.	mech.
Legeabstand mech. Antrieb 30 Stufen		10 - 60 cm
Legeabstand hydr. Antrieb stufenlos	10 - 80 cm	
Legekontrolle:	serienmäßig	optional
Hektarzähler:	serienmäßig	optional
El. einstellbare Drosselplatten:	optional	
Hydr. Tiefenregelung:	serienmäßig	optional
Aut. Tiefenregelung:	optional	nicht lieferbar
Aut. Behälteranhebung:	optional	nicht lieferbar
Legescharen:	fest / beweglich / Hochleistung mit Stoßdämpfern	
Abdecksystem:	Zudeckscheiben – Häufelkörper- Dammerformer	
Masse:	1050 kg	
Mech. Becherbandrüttler	serienmäßig	
El. Becherbandrüttler	optional	
Einsatzbecher:	2 Größen	
Chemische Anwendungen:		
Granulatanwendung:	optional	
Flüssigbeizung:	optional	
Maße:		
Länge:	2,42m – 2,88m	
Breite:	2,16m	
Höhe:	2,57m – 1,65m	
Füllhöhe:	1,18m	



Legescharen

Manufacturer:



Torlandsveien 3, N-4365 Nærbø, Norwegen
Tel. +47 51 43 63 00, Fax +47 51 43 48 62
www.tksmek.com e-mail: post@tksmek.no

Händler: