

Underhaug

UNDERHAUG 3744

**4-rads slept potetsetter
med hydraulisk tank**

NYHET!

tkS

MEKANISKE

www.tksmek.com



Underhaug 3744

4-rads slept potetsetter

TKS er stolt av å kunne presentere den nye generasjonen slepte potetsettere for profesjonelle norske og utenlandske potetprodusenter!

Underhaug automatiske potetsettere har blitt produsert i Norge kontinuerlig fra 1964 og er blant de mest solgte settere i hele verden.

3744 er arvtakeren til den velkjente UN3200.

Det er gjort en rekke forbedringer og tilpasninger som gjør at den nye generasjonen møter de krav dagens potetprodusentene stiller.

Det gjelder først og fremst til kapasitet, brukervennlighet og slitestyrke.

3744 har mekanisk drift av setteenheterne.

Innstilling av setteavstander gjøres enkelt uten bruk av verktøy, og kan settes i hele 30 forskjellige avstander mellom 10 – 62 cm. Tanken rommer hele 3.5 – 4 tonn, avhengig av radavstand.

Dette skulle være tilstrekkelig også for de store potetprodusentene!

Som standard blir setteren levert med 2 store bærehjul, 11.2 x 28". I tillegg vil også drivhjulet for setteenheterne fungere som et støttehjul.

Noe som også skiller denne modellen fra eldre settere, er den gode bakkeklaringen under maskinen: Ved hjelp av hydrauliske sylindere framme og bak, løftes hele maskinen opp og en unngår dermed problemer på så vel vendeteig som under veitransport. En stor fordel!



Tekniske spesifikasjoner 3744:

Lengde:	4.92 m. inkl. drag
Bredde:	3.45 m. v/75 cm radavstand
Høyde:	1.55 – 2.76 m
Vekt:	2.350 kg. (standard versjon)
Tankekapasitet:	3.5 – 4 tonn.
Påfyllingshøyde, potet:	78 - 98 cm (uten eller med planke).
Gjødseltank:	1.8 tonn
Bærehjul, 2 stk.:	11.2 x 28"
Drivhjul:	7.5 x 16"
Setteskjær:	HD m/sjokkdemper alt. flytende setteskjær
Setteavstand:	10 – 62 cm. 30 trinn
Markerer:	Hydraulisk dobbelvirvende



De nye setteenheterne har en stor venderull på toppen, noe som fører til at framdriftshastigheten kan økes betraktelig i forhold til hos forgjengeren, uten at det går ut over settenøyaktigheten.

Til den nye typen kopper kan det leveres 2 forskjellige innleggskopper i plast.

Setteskjærene er av "Heavy Duty" typen. I praksis betyr det at det skal svært mye til for at skjærene blir deformerte, selv om en skulle treffe på jordfast stein. Også flytende setteskjær er et aktuelt alternativ for brukere som har varierende jordforhold.

Setteren kan utstyres med drillformer med hydraulisk og mekanisk justering av vinkling og dybde.

Den store radgjødsler er laget i rustfritt stål og gjødsel mates ut ved hjelp av en belteutmater. Et sikkert og slitesterkt system som fungerer i alle typer kunst-gjødsel.

Ekstrautstyr:

Elektronisk settekontroll
Sprøytesporutkøpling
Startgjødselutstyr
Radgjødsler
Gjødselrullskjær
Flytende setteskjær
Drillformer.

Den nye generasjonen av Underhaug settere omfatter 2-, 4-, 6- og 8-rads maskiner med hydraulisk – eller mekanisk drift.

For mer informasjon og pristilbud kontakt forhandler eller TKS:



Torlandsveien 3, N-4365 Nærbø, Norway
Tel. +47 51 43 63 00, Fax +47 51 43 48 62
www.tksmek.com e-mail: post@tksmek.no

Forhandler: