

**Underhaug**

# UNDERHAUG 3744

Gezogener vierreihiger  
Kartoffelleger mit hydrau-  
lischem Behälter

**Neu**

**tk**s

MEKANISKE

[www.tksmek.com](http://www.tksmek.com)



# Underhaug 3744

## Vierreihiger Kartoffellegger

*TKS freut sich, die neueste Baureihe von Becher-Kartoffellegern für den weltweiten professionellen Einsatz vorzustellen.*

*Seit Jahrzehnten sind Underhaug Kartoffellegger für ihre Präzision, hohe Leistung und Robustheit bekannt. Die Fahrer schätzen die einfache Bedienung, unkomplizierten Einstellungen, übersichtliche Konstruktion und geringen Wartungsanforderungen sehr. Im Vergleich zu früheren Modellen bietet der Underhaug 3744 zahlreiche neue und einzigartige Funktionen.*

**Der Underhaug 3744 ist eine neue gezogene vierreihige Maschine mit günstigem Preis. Mit mechanischem Antrieb über ein großes Bodenrad und einem Behälter für 3,5 t Saatgut wird diese Maschine das neue Arbeitspferd unter allen Underhaug Modellen sein. Die Kapazität des 3744 reicht auch für größere Anbauflächen, und die Flexibilität der vierreihigen Maschine macht den 3744 zu einer sehr interessanten Alternative für den Großanbau.**

Die Maschine fräst alle vier Reihen auf ihren beiden großen Rädern. Der einstellbare vordere Hebezyylinder regelt (stufenlos) die Legetiefe, und in Verbindung mit dem hydraulischen Anhebesystem an den Hinterrädern bietet der 3744 eine ausgezeichnete Bodenfreiheit beim Wenden wie auch beim Transport.

Zur Serienausstattung des 3744 gehören Hochleistungs-Pflanzscharen mit Stoßdämpfern, Walzenscheiben zur Abdeckung des Saatguts, automatische Spurmarkierung, die Wahl unter 30 Legeabständen und robuste Stahl-Legebecher.



Wie bei allen Underhaug Legemaschinen waren die Entwicklungsziele Einfachheit, Präzision, Zuverlässigkeit sowie unkomplizierte Bedienung und Wartung. Beim 3744 wurden alle diese Ziele erreicht, und diese Konstruktionsmerkmale werden von Eigentümern wie Fahrern gleichermaßen hoch geschätzt. Die Legeabstände sind einfach (und ohne Werkzeug) im Getriebe einstellbar, übrig gebliebenes Saatgut wird von den Legeeinheiten mit klappbaren Unterteilen schnell abgeladen, der Bandrüttler ist einfach und zuverlässig, die Legeriemens können mit Hebeln oben auf den Einheiten schnell und einfach gespannt bzw. zum Abstellen der Maschine gelöst werden. Die sehr wenigen beweglichen Teile des 3744 sind die beste Garantie für einen äußerst geringen Ersatzteilbedarf. Wenn trotzdem einmal Teile ausgewechselt werden müssen, sind sie einfach zugänglich und austauschbar. Das Antriebssystem der Underhaug Legemaschinen wird Sie mit seiner Einfachheit sehr beeindruckend!

Der 3744 verfügt über die wohlbekannt Underhaug Legeeinheit mit der oben liegenden großen Riemen-Umlegewelle. Sie sorgt (je nach Legeabstand) für eine hohe Legegeschwindigkeit ohne Kompromisse bei der Präzision der Reihenabstände.

Die große Behälterkapazität - für Saatgut und Dünger - sorgt für minimale Stillstandzeiten und entsprechende Effizienz des 3744.



### **Technische Daten 3744:**

Länge	4,92 m einschl. Deichsel
Breite	3,45 m (75 cm Reihenabstand)
Höhe	1,55 m - 2,76 m
Gewicht	2,35 t (Standardversion)
Kartoffelbehälterkapazität	3,5 - 4 t (abhängig vom Reihenabstand)
Düngertankkapazität	1,8 t
Landräder	(2 x) 11,2 x 28"
Antriebsrad	7,5 x 16"
Standard-Legescharen	Hochleistung mit Stoßdämpfern
Legeabstände	10 - 60 cm
Stahl-Legebecher mit zwei Einsatzgrößen (Kunststoff)	
Automatische Spurmarkierung	

### **Optionen:**

Elektronische Legeüberwachung  
Hydraulisches Fahrgassenschaltungs-System  
Reihendüngergerät  
Rollscheiben zur Düngerplatzierung  
Bewegliche Legescharen  
Dammformer

**Die Baureihe Underhaug 3700 besteht aus zwei-, vier-, sechs- und achtreihigen Kartoffellegern**

**Weitere Informationen und Preisangebote gibt Ihnen:**



Torlandsveien 3, N-4365 Nærbø, Norwegen  
Tel. +47 51 43 63 00, Fax +47 51 43 48 62  
www.tksmek.com e-mail: post@tksmek.no

**Importeur:**

**Händler:**