

Underhaug

UNDERHAUG 3745

Vierreihiger Kartoffelleger

tks

MEKANISKE

www.tksmek.com

NEU



Underhaug 3745

Vierreihiger Kartoffellegger

TKS freut sich, die neueste Baureihe von Becher-Kartoffellegern für den weltweiten professionellen Einsatz vorzustellen.

Seit Jahrzehnten sind Underhaug Kartoffellegger für ihre Präzision, hohe Leistung und Robustheit bekannt. Die Fahrer schätzen die einfache Bedienung, unkomplizierten Einstellungen, übersichtliche Konstruktion und geringen Wartungsanforderungen sehr. Im Vergleich zu früheren Modellen bietet der Underhaug 3745 zahlreiche neue und einzigartige Funktionen.

Der 3745 ist eine Hochleistungsmaschine für große Flächen. Er stellt eine ausgezeichnete vierreihige Alternative für Anbauer dar, die zwar eine sechsstreihige Maschine benutzen könnten, aus verschiedenen Gründen aber die vierreihige Maschine bevorzugen.

Der 3745 wird hydraulisch und elektronisch bedient und geregelt. Er ermöglicht die Soforteinstellung des Legeabstands ebenso wie die Anpassung des Düngervolumens in der Schlepperkabine beim Kartoffellegen.

Der 3745 weist zwar Ähnlichkeiten zu früheren Underhaug Kartoffellegern auf, er stellt jedoch eine völlige Neukonstruktion dar, in die aber unsere langjährigen Erfahrungen eingeflossen sind. Die bewährte Underhaug Legeeinheit ermöglicht nun eine wesentlich höhere Legegeschwindigkeit ohne Kompromisse bei der Präzision.



Underhaug Maschinen zeichnen sich durch ihre geringen Anforderungen an die Antriebsleistung aus. Sie fahren unter allen Bedingungen einfach, und mit dem unkompliziert bedienbaren Computer, den Automatikoptionen und sehr wenigen beweglichen Teilen ist das Kartoffellegen nun einfacher und schneller als je zuvor. Mit einem 5-t-Bunker und 1,8-t-Düngertank werden die Nachfüllzeiten auf ein Minimum begrenzt. Bei einer Konstantgeschwindigkeit von 10 km/h und einem Reihenabstand von 90 cm ermöglicht der 3745 (je nach Legeabstand) eine Nenn-Legeleistung von 35 ha innerhalb von 10 Stunden.



Technische Daten 3745:

Länge	6,0m
Breite (90 cm Reihenabstand)	4,0m
Höhe	1,9m (min.)
Gewicht	4,2t – 5,6t
Standard-Radgröße	11,2 x 24" (4 4 Stück)
Standard-Legescharen	Hochleistung mit Stoßdämpfern
Legeabstände	10 – 80 cm
Kartoffelbehälterkapazität	5 t
Düngertankkapazität	1,8t
Hydraulikanforderungen	35 l/Min. bei 180 bar
Stahl-Legebecher mit zwei Einsatzgrößen	(Kunststoff)

Optionen:

Automatische Legetiefenregelung
 Düngemaschine (Edelstahl mit Bandzufuhr)
 Rollscheiben zur Düngerplatzierung
 Bewegliche Legescharen
 Unterschiedliche Reifengrößen
 Hydraulische Markierungsarme
 Dammformer

Die Baureihe Underhaug 3700 besteht aus zwei-, vier-, sechs- und achtreihigen Kartoffellegern.

Weitere Informationen und Preisangebote gibt Ihnen:



Torlandsveien 3, N-4365 Nærbø, Norwegen
 Tel. +47 51 43 63 00, Fax +47 51 43 48 62
 www.tksmek.com e-mail: post@tksmek.no

Importeur:

Händler: