

Underhaug UP3745

4-rijige aardappelplanters,
een moderne keus
voor professionele telers

tkS

MEKANISKE

www.tks-mek.com

NIEUW



Underhaug UP3745 serie

4-rijige aardappelplanters, snel, nauwkeurig en duurzaam

De Underhaug planter UP3745 is de nieuwste 4 rijige planter in de 3700 serie. Het ontwerp is gebaseerd op jarenlange ervaring en knowhow, decennialang aardappelplanters te fabriceren welke wereldwijd gebruikt worden.

De basis in het ontwerp is altijd al geweest: nauwkeurige plantafstand, gemakkelijk in gebruik, breed inzetbaar, variatie in plantafstanden en een hoge capaciteit voor groot en klein pootgoed. De serie UP3700 heeft al deze mogelijkheden.

Feiten van de UP3745:

- Getrokken uitvoering met grote kibunker.
- 4 Grote wielen.
- Rijafstanden verstelbaar van 75 tot 90cm.
- Aandrijving is volledig hydraulisch.
- Elektronische regeling van de machine.
- Pootcontrole.
- Vaste of bewegende vorentrekkers.
- Grote toedekschijven voor rugopbouw.

De machine is volledig hydraulisch aangedreven en elektronisch geregeld, de pootafstand is via de terminal vanuit de trekker te verstellen, hierin zit ook het pootcontrole systeem en perceelsregistratie.

Optioneel is ook: automatische bunkerheffing, automatische diepteregeling en kunstmestdosering mogelijk.

De rugopbouw wordt gedaan door grote eenvoudige centraal verstelbare toedekschijven. Verschillende modellen vorentrekkers zijn verkrijgbaar: beweegbaar, vast of verzaard. De machine is voorzien van een grote kibunker en wordt gedragen door 4 grote wielen welke verstelbaar zijn en kunnen pendelen. Alle functies aan de machine zijn eenvoudig verstelbaar. Kortom, de UP3745 is een uitstekende keuze voor de professionele aardappelteler.

De planteenheid van de UP3700 serie is ontwikkeld met stalen pootbekers met twee verschillende inzetbekers in kunststof, een grotere diameter aandrijftrommel bovenaan en een spijlenrooster voor meer zicht. De trillinrichting werkt zowel links als rechts op de pootband en is mechanisch en elektrisch verkrijgbaar.

De beweegbare bodem is op de UP3745 hydraulisch aangedreven en traploos verstelbaar.

Opties:

- automatische bunkerheffing
- automatische diepteregeling
- beweegbare vorentrekkers
- kunstmest toediening met elektronische doseerregeling
- elektrische trillers
- rijpadschakeling
- schijfmarkeurs

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Modellen	UP3745
Aantal rijen	4
Rijafstand	75-90 cm
Plantafstand	10—60 cm
Bunkercapaciteit	5 Ton
Wielmaten	11,2 x 24" (4x)
Kunstmestinhoud	1,8 Ton
Olieverbruik	35 ltr. bij 180 bar
Gewicht	4,2t—5,6t
Stalen bekens	2 maten kunststof inzetbekers
Afmetingen	
Lengte	6 meter
Breedte	4 meter
Hoogte	1,9 meter (min.)



Torlandsveien 3, 4365 Naerbo, Noorwegen
Tel. +47 51 43 63 00, Fax +47 51 43 48 62
www.tks-mek.com Email: post@tksmek.no

Importeur:
P. Kriesels, Kruislandseweg 22
4724 SM Wouw
Tel. +31 165 30 17 04
www.underhaug.nl www.underhaug.be

Dealer: