

Underhaug

Высокопроизводительный
однорядный
картофелеуборочный
комбайн UN 5640

tkS
MEKANISKE

www.tks-as.no



Комбайн UN 5640 - высокая скорость выкопки и уникальная система очистки клубней

TKS Mekaniske представляет UN 5640 - один из последних однорядных прицепных бункерных комбайнов с боковым подкопом. Это уникальная машина оснащена соединенным скребковым конвейером, что обеспечивает мягкую транспортировку урожая, увеличивает мощность просева почвы через транспортер, а так же увеличивает пропускную способность машины под разными углами работы.

Комбайн UN 5640 оснащен двумя регулируемыми игольчатыми транспортерами, каждый из которых оснащен в свою очередь спаренными резиновыми дефлекторными валами, а также двойным роторным дефлектором и одиночным валом дефлектором, расположенным поверх второго игольчатого транспортера, что обеспечивает эффективное просеивание, очистку и отделение урожая. Система удаления ботвы может работать в различных режимах, для того чтобы максимизировать выброс сухих стеблей при различных условиях работы. Компьютерный контроль всех автоматических функций машины позволяет



также осуществлять контроль работы гидравлической системы. Накопительный бункер помещает до 4 тонн картофеля. Шины повышенной проходимости позволяют убирать урожай в самых сложных условиях. Машина с легкостью размещает 4 человека для контроля сборки клубней. Агрегируется комбайн с полноприводным трактором мощностью от 80 л.с.



Технические спецификации UN 5640:

Длина с дышлом: 8955 mm
Ширина: 2990 mm
Высота: 2950 mm
Вес: 5,10 тонн
Стандартный размер колес: 400/70-20"
Нагрузка на ось комбайна: 4200 кг
Нагрузка на навеску трактора: 900 кг
Ширина междурядий: от 75 см
Гидравлика: 25-50 литров/мин., 175 bar
Ширина/длина первого грохота: 750 мм
Ширина/длина второго грохота: 750 мм

Опции:

Регулируемая скорость скребкового конвейера
Бункер для камней
Сортировочный бункер на 800 кг
Просеивающие грохоты с шириной промежутков 26, 35, 40 мм
Брезент для сортировочного стола
Брезент для основного бункера
Автоматический контроль глубины выкопки
Подкапывающие лемеха на 3 и 1 лезвие
Высота выгрузки до 3,90 метра
Различные колеса и шины



Torlandsveien 3, N-4365 Nærbo, Norway
Tel. +47 51 43 63 00, Fax +47 51 43 48 62
www.tks-as.no e-mail: post@tksmek.no

РУССКОЕ ПОЛЕ

105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, офис 2
www.rusfield.ru e-mail: info@rusfield.ru
Тел.: +7 (495) 974-12-88, 917-40-69
Факс: +7 (495) 974-12-92, 917-75-76